



**4. számú felszerelési jegyzék**  
kedvtelési célú kishajók részére  
(2/2000. (VII.26.) KöViM rendelet alapján)

1066 Budapest, Teréz krt. 62.  
Levélcím: 1387 Budapest 62. Pf.: 30.  
Telefon: 06 1 4741-795  
Fax: 06 1 3111-412  
Email: hajo@kkf.kff.hu

**Általános rész**

A hajótest hossza (m)		0-5	5-7	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-20	
1	Főhorgony (kg)	Négykapás horgonyok	8	11	15	18	25	35	40	50
		Danforth, Bass és egyéb lemez horgonyok	5	7	10	15	18	20	25	35
		CQR, Bruce és ekehorgonyok	5	7	10	15	18	20	25	35
2	Tartalék horgony (kg)	A választott főhorgony súlyának min 80 %-a, de max. 25 kg súlyú legyen								
3	Horgonylánc	átmérő (mm)	4	4	6	6	8	8	10	10
		hossz (m)	12	14	16	18	20	22	24	26
		Tengeri üzemeltetésnél a hossza (m)	18	21	24	27	30	33	36	39
	Horgonykötél	átmérő (mm)	8	12	14	16	18	20	22	24
		hossz (m)	5	7	9	11	13	15	17	20
Tengeri üzemeltetésnél 10 m hosszú előtérláncot kell alkalmazni!		22,5	30	30	32,5	32,5	45	45	60	
4	Kikötőkötél	átmérője (mm)	8	12	14	16	18	20	22	24
		hossza (m)	5	7	9	11	13	15	17	20
		száma (db)	2	2	2	2	2	2	3	3
5	Csáklya (vízmérőléc)	1m merüléstől a nyelét dm-es beosztással kell ellátni!		1	1	1	1	1	2	2
6	Mentőeszköz	mentőgyűrű, vagy mentőpatkó 8 m hosszú felúszó kötéllal	12 méter hosszúságig 1 db, e fölött 2 db							
		mentőmellény	a befogadóképességnek megfelelő számú							
7	Vegyí tűzoltó készülék	A tűzveszély mértékének megfelelő tűzoltó berendezés, de minimum 1 kg-os kézi porral oltó – vagy 2 kg-os habbal oltó készülék!								
8	Elsősegély felszerelés (db)	„I” számú egészségügyi mentődoboz /MSZ 13553 szerint/	12 méter testhosszig						12 m testhossztól	
		„II” számú egészségügyi mentődoboz /MSZ 13553 szerint/								
9	Tartalék lámpa	Tartalék izzóval és 2 db tartalék elemmel		Független áramforrásról működő tartalék lámpa, 1 db, min. 2,5 W teljesítményű						
10	Belvízi navigációs fények	A Hajózási Szabályzat szerint, fix szerelésű kivételben								
11	Hangjelző készülék	Egyszólamú, 350 Hz frekvenciát meghaladó tartományban működő kürt								
12	Nappali jelzések és azonosító jelek	Felhúzható fekete kúp motorral is rendelkező vitorlás hajón	Kúpátmérő, kúpmagasság minimum: 0,4 x 0,4 m							
		Sárga kettős kúp (12 fő befogadó képesség felett)	Kúpátmérő min: 0,5 m; kettős kúp magasság min. 0,8 m							
		„A” jelű kódlobogó (vitorlás kishajón)	A lobogó mérete min: 0,4 x 0,4 m							
13	Fürdőlétra (vagy lépcső, hágszó)	0,5 m-t meghaladó szabadoldal esetén		A hajón legalább 1 db. Megfelelő eszközt kell biztosítani!						

**Vízbe esés elleni védelem**

Védelem, védőfelszerelés	A kategória				B kategória				C kategória				D kategória			
	M	V	M V	T	M	V	M V	T	M	V	M V	T	M	V	M V	T
Védőkötél/korlát a munkafedélzet felett:	450 mm															
	600mm	x	x	x	x	x	x	x	>8	>8	x	>8			>8	>8
Kapaszkodó		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	>8	x	x
Habléc ami megakadályozza a lecsúszást		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Rögzítő pontok bizt. kötélfűzéséhez			x	x			x	x	x			xt	xt			
Csúszásmentes fedélzet		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Védőháló				x				x				x				x

M: motoros, - V: vitorlás, - M V: motoros kedvtelési célú vízi jármű vitorlával, - T: többtestű (katamarán, trimarán) kedvtelési célú vízijármű; t: csak tengeri vízijárműnél kötelező; >8 - >12: 8, illetve 12 m métert meghaladó hajótesten mért hosszánál kötelező; x: kötelező